

Bauliche Einrichtungen



Anlass der Unterweisung:	Arbeitsbereich / Tätigkeit:
<input type="checkbox"/> Erstunterweisung <input type="checkbox"/> Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches <input type="checkbox"/> Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln <input type="checkbox"/> Einführung neuer Arbeitsstoffe <input type="checkbox"/> Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren <input type="checkbox"/> nach Unfällen oder Beinaheunfällen	Bauliche Einrichtungen

<i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i>
Verkehrsflächen, Böden, Stiegen
frei von Lagerungen halten
herumliegende Gegenstände entfernen, regelmäßig zusammenräumen
Verunreinigungen beseitigen
bei Glätte streuen
Leitern
richtigen Anstellwinkel (ca. 75°) beachten
gegen Umfallen, Wegrutschen, Verkanten und Einsinken (z.B. Haken, Anbinden, Leiterspitzen) sichern
nicht zu weit seitlich hinauslehnen, Leiter öfter umstellen
max. bis zur drittletzten Sprosse aufsteigen
körperliche Anstrengung beim Aufstellen von Leitern durch Verwendung möglichst leichter Leitern (z.B. Aluleitern) verhindern
Erhöht liegende Arbeitsplätze
bei Umständen, welche das Absturzrisiko erhöhen, wie Epilepsie (Krampfleiden), Alkohol und Drogen, Medikamente, Diabetes mellitus mit schwankendem Blutzucker, Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck, (schwankender Blutdruck, sehr niedriger Blutdruck), Schwindel ärztliche Beratung in Anspruch nehmen
Lagerräume
Zusammenlagerungsverbote beachten
Chemikalienaufbewahrung
Sicherheitsdatenblatt bzw. Gebrauchsanleitung beachten und PSA verwenden
Ballenlager
Tragfähigkeit des Lagerbodens überprüfen
Umstürzen, Herabfallen von Ballen verhindern durch: im Verbund stapeln, Stapel von oben abbauen, Stapelsicherung vorsehen

Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Hochsilos

wenn Geländer bzw. Rückenschutz nicht vorhanden bzw. beim Anbringen von Schutzanstrichen Persönliche Schutzausrüstung (z.B. gegen Absturz, Augenschutz, Atemschutz, Gehörschutz) verwenden

beim Nachsilieren und bei erstmaliger Futterentnahme: Einstieg nur nach gründlicher Lüftung; beim Öffnen der Seitenluke nach oben wegsteigen

Rettung verunglückter Personen nur unter Verwendung umluftunabhängiger Atemschutzgeräte und unter Aufsicht von weiteren Personen

Retter darf nur mit Seilsicherung einsteigen, überwacht von mind. 2 (besser 3) Personen bei Methangas – Explosionsgefahr! - nicht mit offenem Feuer hantieren

beim Streichen von Hochsilos Witterungsbedingungen beachten, unten beginnen, nach oben streichen

bei einem Unfall für rasche Belüftung des Silos sorgen (Luken öffnen, Gebläse/Häcksler)

Jauche- und Güllegruben

in Gruben grundsätzlich nicht einsteigen

jegliche Zündquellen (z.B. Schweißen, Schleifen, Schneiden, Rauchen) vermeiden

beim Mixen und Absaugen auf sichere Abdeckung der Öffnungen achten

bei Außenlagerung Schieber beim Rühren und Entnehmen schließen

bei Lagerung von Gülle unterhalb des Stalles für ausreichende Belüftung sorgen (Türen und Tore öffnen)

Infektionsgefahr durch Beschmutzen der Haut - PSA verwenden

Rettung verunglückter Personen nur unter Verwendung umluftunabhängiger Atemschutzgeräte und unter Aufsicht von weiteren Personen

Garagen

hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten

Motore nicht laufen lassen

Kühlräume

Kälteschutzbekleidung tragen

Sonstiges

Name des/der Unterweisenden:

Unterwiesene Person	Datum	Unterschrift