

Obstbau



Anlass der Unterweisung:	Arbeitsbereich / Tätigkeit:
<input type="checkbox"/> Erstunterweisung <input type="checkbox"/> Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches <input type="checkbox"/> Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln <input type="checkbox"/> Einführung neuer Arbeitsstoffe <input type="checkbox"/> Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren <input type="checkbox"/> nach Unfällen oder Beinaheunfällen	Obstbau

Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:
Allgemein
erforderliche PSA verwenden (z.B. Sicherheitsschuhe, Nässe-, Hitze-, Kälteschutzkleidung, Augen-, Atem-, Handschutz)
anliegende, der Witterung angepasste Kleidung tragen
Sonnenschutzmittel verwenden (z.B. Cremen)
Arbeitsabläufe ergonomisch durchführen
auf ergonomisches Heben, Bewegen und Tragen schwerer Lasten achten (Hilfsmittel, Hilfsperson)
Leitern gegen Umfallen, Wegrutschen und Einsinken sichern
Einsatz von Maschinen und Geräten
Betrieb, Wartung und Reparatur gemäß Betriebsanleitung
nur ordnungsgemäß instand gesetzte Maschinen/Geräte verwenden
NOT-AUS - Einrichtungen überprüfen
Verkleidungen, Verdeckungen, Schutzabdeckungen verwenden
das Auslaufen von Maschinenteilen abwarten
Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur an still stehenden und gesicherten Maschinen durchführen, angehobene Maschinenteile abstützen
Staplereinsatz
Betrieb, Wartung und Reparatur gemäß Betriebsanleitung
Nachweis der Fachkenntnisse (Staplerführerschein)
umsichtige Fahrweise
keine Mitfahrt von Personen
nur ausreichend breite und befestigte Wege befahren
Ladebrücken müssen genügend breit, tragfähig und gegen Abrutschen und Verschieben gesichert sein
langsam und nur mit abgesenkter Last fahren
Ladegut gegen Herabfallen und Abrutschen sichern
bei Sichtbehinderung nach vorne, im Retourgang fahren
Kisten nicht zu hoch stapeln
bei Umsturz nicht vom Stapler springen
Errichtung und Instandhaltung einer Anlage
beim Einsatz von Maschinen Einsatzgrenzen (Hangneigung) beachten
Mitfahrt auf Maschine ist nur bei Pflanzarbeiten erlaubt
beim Einlegen der Pflanzen auf die Gefahr des Einklemmens achten

<i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i>
während des Pflanzvorganges Füße auf die vorgesehenen Vorrichtungen stellen
beim Wenden am Feldrand von Maschine absteigen
Sicherheitsabstände zu bewegten Teilen der Maschine einhalten
heiße Teile nicht berühren (z.B. bei handgeführten, motorbetriebenen Bohrern)
Rodung: Sichtkontrolle der Kettenglieder bzw. des Seiles (Würgekettten verwenden)
Einsatz von Wasserlanzen
sämtliche Schläuche und Dichtungen kontrollieren
Lanze nicht gegen Personen richten
Herstellung des Drahtrahmens
Drahtenden abbiegen
Draht nicht überdehnen
Flaschenzüge sicher verankern
Bodenbearbeitung
Bodenkontrolle auf feste Einbauten (z.B. Beton, Eisen, Steine) überprüfen
beim Einsatz von Maschinen Einsatzgrenzen (Hangneigung) beachten
bei handgeführten Maschinen Funktionsfähigkeit der Totmannschaltung überprüfen
auf sicheren Stand achten
Steillagen (Einsatz von Seilwinden)
Seil- und Seilendverbindungen der Winde kontrollieren
überprüfen, ob Rücklaufsicherung am gezogenen Gerät funktioniert
Transportmittel (Traktor) nicht quer oder schräg zum Hang abstellen
nicht zwischen Transportmittel und Seilwinde stellen
Pflanzenschutz und Düngung
vorzugsweise Traktor mit allseits geschlossener Kabine (Aktivkohlefilter) verwenden
Sicherheitsdatenblatt/Gebrauchsanleitung beachten
während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen (erst nach gründlicher Reinigung)
Dichtungen und Schläuche kontrollieren
Witterungsbedingungen beachten (Wind)
heiße Teile nicht berühren (z.B. bei tragbaren, motorbetriebenen Spritzen)
Ernte und Obstbaumschnitt
Leitern gegen Umfallen, Wegrutschen und Einsinken sichern; nicht über die drittoberste Sprosse hinaus steigen
Sicherheitsabstand zum Pflückwagen einhalten
Absturzsicherung am Pflückzug prüfen
bei Überkopfarbeiten mit Druckluftschnittgeräten Kopfschutz verwenden
Kisten nicht zu hoch stapeln und gegen Umfallen sichern
Heben, Verladen, Kippen von Kisten, Obstsortierung
Sicherheitsabstand einhalten

Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Obstlagerung

Kennzeichnung des CA oder ULO-Lagers

Türen gegen unbefugtes Öffnen sichern

vor dem erstmaligen Betreten mind. 3 Stunden belüften, bis ausreichender Sauerstoffgehalt vorhanden ist (Manometer)

überprüfen, ob Türe von innen zu öffnen ist

PSA verwenden (z.B. Sicherheitsschuhe und Kälteschutzkleidung)

Sonstiges

Name des/der Unterweisenden:

Unterwiesene Person	Datum	Unterschrift